


高品質で低価格！信頼の高天井照明

# LED 工場灯・投光器

安心の長期保証

消費電力	チップ	チップ寿命	発光効率	全光束	水銀灯代替	色温度	演色性	IPレベル	使用環境温度
60W	日垂	100000 時間	145 lm/W	8700lm	150W	2500   5500K	Ra70	IP65	-40°C   +50°C
80W				11600lm	200W				
100W				14500lm	300W				
120W				17400lm	400W				
150W				21750lm	500W				
180W				26100lm	700W				



## 多様な取付け方法




フックマウント



Uタイプマウント



ポールマウント



E39 接続



ブラケットマウント



## 対応可能コントロールシステム



モーションセンサー



DALI システム



1-10V 調光



Janus  
調光システム



照度センサー



PWM 調光



# 安心の長期保証



消費電力	チップ	チップ寿命	発光効率	全光束	水銀灯代替	色温度	演色性	IPレベル	使用環境温度
90W	日垂	100000 時間	130 lm/W	11700lm	150W	2500   5500K	Ra70	IP65	-40℃   +55℃
120W				15600lm	200W				
150W				19500lm	250W				
180W				23400lm	300W				
210W				27300lm	500W				
240W				31200lm	600W				



消費電力	チップ	チップ寿命	発光効率	全光束	水銀灯代替	色温度	演色性	IPレベル	使用環境温度
60W	日垂	100000 時間	125 lm/W	7500lm	200W	2500   5500K	Ra70	IP65	-40℃   +55℃
90W				11250lm	300W				
120W				15000lm	300W				
150W				18750lm	400W				
180W				22500lm	700W				



## 対応可能コントロールシステム



モーションセンサー



DALI システム



1-10V 調光



Janus  
調光システム



照度センサー



PWM 調光



※パンフレットの記載内容は、予告なく変更あるいは製造を中止する場合があります。ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。

株式会社ラピュタインターナショナル  
〒921-8013  
石川県金沢市新神田3-8-10  
TEL: 076-291-7001 FAX: 076-291-7021  
Email: info@rapyuta.jp  
URL: http://rapyuta.jp

